

Стационарный сотовый GSM-телефон Termit FixPhone v2 rev.3.1.0

Лидер рынка стационарной
GSM-телефонии



Ключевые характеристики¹

- GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Доступ в интернет по GPRS
до 85.6 Кбит/с
- Дисплей диагональ 2,4" (6,1 см) STN
- 3 будильника, FM-радио, калькулятор, календарь
- АКБ Li-Ion 800 мАч
- Автономная работа
3 ч разговора; 60 ч ожидания
- 40 символов для записи имени
- Круговые навигационные клавиши
- Ожидание вызова
- Запрет вызова
- Задержка после набора номера
- Функция BabyCall
- Функция IP-префикс
- 5 мелодий SMS
- 10 мелодий звонка
- Меню на русском и английском
- Клавиатура, SMS кириллица, латиница
- Инструкция на русском
- Антенна штыревая GSM SMA
- Кнопка повторный набор Redial
- Кнопка громкая связь
- Светодиод индикации заряда АКБ
- Возможность крепления на стену

¹ Termit® имеет право изменять функциональность роутера без предварительного уведомления

Общая информация

Стационарный GSM-телефон Termit FixPhone v2 rev.3.1.0 — эффективный способ мгновенной телефонизации, там где проводные линии связи использовать невозможно или невыгодно. GSM-телефон с русской клавиатурой, меню и поддержкой кириллицы в SMS, перезаряжаемой батареей Li-Ion 800 мАч, внешней антенной SMA, функцией BabyCall и приложениями: FM-радио, будильник, калькулятор.

Помимо скорости телефонизации GSM-телефон Termit FixPhone v2 rev.3.1.0 незаменим там, где качество сотовой связи низкое или она вовсе отсутствует на обычных мобильных телефонах — к антенному разъему телефона можно подключить вместо штатной усиленную внешнюю антенну для сетей GSM900/1800.

Сферы применения

- Территории с плохим покрытием GSM
- Магазины, склады, интернет-магазины
- Частные дома, дачи, квартиры
- Офисы
- Выставки
- Службы такси
- Службы доставки
- Малый бизнес

Технические характеристики

Аппаратные

Модуль сотовой связи	<ul style="list-style-type: none">• 1 модуль• стандарт связи GSM 850/900/1800/1900 МГц
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• SIM-карта• USB 2.0
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• Mini SIM (2FF) 1.8 В/ 3 В• Антенный GSM SMA-female• Разъем питания Micro USB
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Число строк 4• Размер диагонали 2,4" 6,1 см STN• Разрешение в пикселях 128x64• Подсветка зеленая• Регулировка контрастности
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Навигация (круглые: вверх, вниз, вправо, влево)

- Наборная клавиатура
- Быстрый набор 9 кнопок
- Конференция
- Повторный набор
- Громкая связь
- Удержание
- Телефонная книга
- Сообщение
- Перевод вызова
- Громкость динамика трубки
- Отключение микрофона
- Меню

Индикация

- Питание на экране

АКБ

- Li-Ion 800 мАч

Передача данных

Стандарты

- GPRS класс мульти-слот 10, от CS1 до CS4

Доступ в интернет

- Есть
- Пиковая скорость до 85,6 кбит/с

Функциональные

Голосовые вызовы

- Входящие и исходящие вызовы
- Экстренный вызов
- Быстрый набор
- Повторный набор
- Переадресация вызова (условная и безусловная)
- Ожидание вызова
- Запрет вызова
- Набор номера при неснятой трубке
- Baby Call
- IP префикс
- Блокировка Caller ID
- Caller ID DTMF
- Ожидание вызова
- Аудио конференц-связь (3 участника)
- Задержка после набора

Звук

- Режим громкая связь

	<ul style="list-style-type: none">• Число мелодий вызова 10• Число мелодий для SMS 5• Регулировка громкости (Handset, Speakerphone)
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Дата• Время• Статус сети RSSI• День недели• Уровень сигнала• Время разговора• Число непрочитанных сообщений
История звонков	<ul style="list-style-type: none">• Пропущенных 20• Принятых 20• Набранных 20
Информация о контактах	<ul style="list-style-type: none">• Телефонная книга 200• Журнал вызовов 50• CID абонента
SMS	<ul style="list-style-type: none">• Прием• Отправка• 5 шаблонов сообщений• Память на 100 сообщений
Голосовая почта	<ul style="list-style-type: none">• Есть
USSD	<ul style="list-style-type: none">• Есть
История звонков	<ul style="list-style-type: none">• Пропущенных 20• Принятых 20• Набранных 20
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• Черный список (блокировка входящих вызовов)• PIN-код SIM, изменение PIN1, PIN2• Пароль блокировки устройства• Пароль для входа в экранное меню
Автономная работа	<ul style="list-style-type: none">• В режиме разговора 3 ч.• В режиме ожидания 60 ч.
Приложения	<ul style="list-style-type: none">• Будильник 3• Часы• Калькулятор• FM-радио

- | | |
|-----------------------------|---|
| Внутренняя телефонная книга | <ul style="list-style-type: none">• Число контактов 200• Число номеров в контакте 1• Размер (длина) имени 40 символов• Размер (длина) номера 20 символов |
|-----------------------------|---|

- | | |
|----------|---|
| Языковые | <ul style="list-style-type: none">• Инструкция на русском• Меню на русском и английском• Клавиатура кириллица, латиница• SMS кириллица, латиница |
|----------|---|

Физические характеристики

- | | |
|----------------------|--|
| Комплект поставки | <ul style="list-style-type: none">• Антенна штыревая SMA-папа
усиление > 1.5 дБ• Блок питания
вход 100-240 В, 50/60 Гц; выход 5В, 1А• USB-кабель• Телефонная трубка• Телефонный шнур• АКБ• Инструкция |
| Питание | <ul style="list-style-type: none">• Мощность потребления не более 5 Вт |
| Корпус | <ul style="list-style-type: none">• Материал пластик черный• Габариты 180 x 160 x 70 мм |
| Вес нетто | <ul style="list-style-type: none">• 530 г |
| Вес брутто | <ul style="list-style-type: none">• 700 г |
| Условия эксплуатации | <ul style="list-style-type: none">• В помещении• Диапазон рабочих температур от -10°C до 50°C• Атмосферное давление 86-106 кПа• Допустимая влажность хранения от 0% до 95%• Рабочая влажность от 0% до 95%• Температура хранения от -20°C до 60°C |
| Типы установки | <ul style="list-style-type: none">• Горизонтальная и вертикальная |
| Крепление на стену | <ul style="list-style-type: none">• Да |